

# Κλιματιστικά Τοίχου

R410A

COMFORT series




ενεργειακή κλάση A



κορυφαία απόδοση χαμηλή κατανάλωση

## Standard Φίλτρο Plasma

		MSC-09HRN1	MSC-12HRN1	MSC-18HRN1	MSC-21HRN1	MSC-24HRN1
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (V/Hz/Φ)</b>		220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/h)</b>	ΨΥΞΗ	9.000	12.000	18.000	21.000	24.000
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	11.000	13.000	19.000	25.000	27.000
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)</b>	ΨΥΞΗ	820	1.090	1.720	2.180	2.500
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	890	1.050	1.630	2.250	2.470
<b>ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (A)</b>	ΨΥΞΗ	3.7	5.0	7.8	9.8	11.5
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	4.0	4.8	7.4	10.2	11.3
<b>EER (BTU/h.W)</b>	ΨΥΞΗ	10.9	11.0	10.5	9.6	9.6
<b>COP (W/W)</b>	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	3.62	3.63	3.42	3.26	3.26
<b>ΠΑΡΟΧΗ (m3/h)</b>		500	580	850	1080	1.080
<b>ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ / ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ</b>		ROTARY / R410A	ROTARY / R410A	ROTARY / R410A	ROTARY / R410A	ROTARY / R410A
<b>ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ (db)</b>	INDOOR	37/34/31	40/37/34	42/39/37	45/42/39	45/42/39
	OUTDOOR	50	50	52	55	55
<b>ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (in)</b>		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (WxHxD) (mm)</b>	INDOOR	710x250x195	790x265x195	920x292x225	1.080x330x225	1.080x330x225
	OUTDOOR	780x540x250	780x540x250	845x695x335	845x695x335	845x695x335
<b>ΒΑΡΟΣ (Kg)</b>	INDOOR	8	9	13	17	17
	OUTDOOR	31	38	52	60	60




Υψηλή απόδοση ενεργ. κλάση A

Φίλτρο plasma

Οι αποδόσεις είναι βασισμένες στις ακόλουθες συνθήκες

	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
<b>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ</b>	27°C DB/19°C WB	20°C DB/15°C WB
<b>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB



Δύο ταχύτητες στον εξωτερικό ανεμιστήρα

Λειτουργία Autostart

Αυτόματη ρύθμιση περιόδων 2 ρεύματα εξόδου αέρα

Αντικαριακί προσασία

Ψηφιακή ένδειξη

Λειτουργία TURBO

7ωρη λειτουργία ύπνου

Αντιστάθμιση θερμοκρασιακών διαφορών

Φίλτρο UV (προαιρετικό)