Σειρά Pular NEO

INVERTER | R32 | Wi-Fi

Η σειρά κλιματιστικών της Gree συνδυάζει ποιότητα, εξελιγμένες τεχνολογίες, οικονομία και αξιοπιστία. Ήρθε για να αλλάξει το κλίμα στο χώρο σας!

Διαθέσιμα σε

9K Btu/h
12K Btu/h
16K Btu/h
18K Btu/h
24K Btu/h

Σημεία που ξεχωρίζουν

3D Air Flow

Δυνατότητα οριζόντιας & κάθετης κίνησης των περσίδων. Ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στον χώρο. Μέγιστη άνεση.

Cold plasma

Προηγμένη τεχνολογία ιονιστή της Gree. Αναβαθμισμένη ποιότητα & υγιεινή του αέρα. Μοναδική αίσθηση φρεσκάδας & ευεξίας.

Self Cleaning

Καινοτομική λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4 σταδίων. Απομάκρυνση ρύπων & οσμών.

Λειτουργίες

Υψηλή Απόδοση
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
Ιονιστής Cold Plasma
I Feel
3D Airflow
7 ταχύτητες Ανεμιστήρα
Φίλτρα Αέρα
WiFi
Αθόρυβη Λειτουργία
Blue Fin
Αφύγρανση
Λειτουργία Turbo
Έξυπνη Απόψυξη
Αυτοδιάγνωση
Λειτουργία 8°C
Τεχνολογία κατά της Μούχλας
Εκκίνηση Χαμηλής Τάσης
Λειτουργίες Ύπνου
Χρονοδιακόπτης
Ένδειξη LED
Κλείδωμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KPL-N4		GRC-121QI/KPL-N4		GRC-161QI/KPL-N4		GRC-181QI/KPL-N4		GRC-241QI/KPL-N4	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KPL-N4		GRCO-121QI/KPL-N4		GRCO-161QI/KPL-N4		GRCO-181QI/KPL-N4		GRCO-241QI/KPL-N4	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09AGA-K6DNA1A		GWH12AGB-K6DNA1A		GWH18AGD-K6DNA1A		GWH18AGD-K6DNA1E		GWH24AGE-K6DNA1A	
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	8530 (2500)	9554 (2800)	10918 (3200)	11600 (3400)	15700 (4600)	17742 (5200)	18084 (5300)	19107 (5600)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	1706-11089 (500-3250)	1706-11942 (500-3500)	3071-12283 (900-3600)	3071-13648 (900-4000)	3412-18084 (1000-5300)	2388-19278 (1000-5650)	2900-21496 (850-6300)	3583-23884 (1050-7000)	6800-30200 (2000-8850)	6150-32200 (1800-9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	150 -720-1300	140-750-1500	220-991-1300	220-916-1500	420-1355-1800	420-1340-1900	100-1510-2300	240-1393-2350	450-2030-2900	350-2000-3000
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		6,5	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1	6,4	4,0/5,1	7,3	4,2/5,7/3,5	7,0	4,2/5,4/3,4
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/ A+++/A	A++	A+/A+++/A
Εύρος λειτουργίας	℃	-15~43	-15～24	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30
Ικανότητα αφύγρανσης	L/h	0,6		1,4		1,8		1,9		2,4	
Παροχή αέρα	m^3/h	500/470/430/390/320/270/250		590/520/480/400/350/320/280		910/850/780/740/700/650/610		1000/850/760/650/580/520/450		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m^2	10-16		15-22		21-31		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό dB (A)	38/36/34/32/28/25/21		41/37/35/33/30/26/24		43/39/37/34/32/30/29		45/42/41/37/34/29/26		48/44/41/40/38/36/33	
	εξωτερικό dB (A)	51		51		55		56		59	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό dB (A)	55/48/46/44/40/37/33		56/49/47/45/42/38/36		56/52/50/47/45/43/42		60/55/54/50/47/42/39		64/59/56/55/53/51/48	
	εξωτερικό dB (A)	62		64		65		65		70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	704×260×185		779×260×185		982×311×221		982x311x211		1075x333x246	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732×550×330		732×550×330		732×550×330		802x555x350		958×660×402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	7.5		8		13.5		12,5		16	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	25		25		26,5		30,5		41,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση έσω-έξω	m	15		15		25		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10		10	
Παροχή ρεύματος	V-Φ-hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	10		16		16		16		16	
Προηγμένα Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα:		• Φίλτρο Τριπλής Δράσης 3 σε 1 (Ιόντων Αργύρου, Κατεχίνης, Αντιβακτηριδιακό) • Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα									

GREE