

Κλιματιστικό Mistral



Υψηλή απόδοση για εξοικονόμηση ενέργειας

- Η τεχνολογία καθαρισμού αέρα Cold Plasma εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές και μικροοργανισμούς.
- Φρέσκος και καθαρός αέρας με το φίλτρο ενεργού άνθρακα. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα απορροφά και αποσυνθέτει τις δυσάρεστες οσμές, δημιουργώντας ιδανική ατμόσφαιρα στο χώρο.
- Το τρίχρωμο φίλτρο HEPA εξασφαλίζει την αποτελεσματική απομάκρυνση σωματιδίων, αλλεργιογόνων παραγόντων και των σωματιδίων σκόνης. Η επίστρωση από ενεργά αντιβακτηριακά συστατικά εμποδίζει την εξάπλωση βλαβερών ουσιών.
- Εποχιακή βαθμοί απόδοσης SEER έως A+++ και SCOP A+++
- Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη μονάδα σας όπου κι αν βρίσκεστε.
- Η λειτουργία αυτοδιάγνωσης σας εμφανίζει κωδικό βλάβης στην LED οθόνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προβλήματος της μονάδας.



Voice Control

Δυνατότητα χειρισμού του κλιματιστικού σας μέσω της λειτουργίας φωνητικών εντολών. Ελέγξτε τις βασικές λειτουργίες όπως τη ρύθμιση θερμοκρασίας, τον τρόπο λειτουργίας, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και πολλά άλλα γρήγορα και εύκολα.

Έξυπνη τεχνολογία απόψυξης

Η λειτουργία intelligent defrosting monitor επιτρέπει στη συσκευή να κάνει απόψυξη χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η απόδοση θέρμανσης.

Λειτουργία απουσίας

Το κλιματιστικό παρακολουθεί τη θερμοκρασία του χώρου και τον χειμώνα η μονάδα δεν επιτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας στον χώρο κάτω από τους 8°C.



Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KMS-N6		GRC-121QI/KMS-N6		GRC-181QI/KMS-N6		GRC-241QI/KMS-N6	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KMS-N6		GRCO-121QI/KMS-N6		GRCO-181QI/KMS-N6		GRCO-241QI/KMS-N6	
Εναλλακτικός κωδικός		GWH09AWCXB-K6DNA5G		GWH12AWCXD-K6DNA5D		GWH18AWDXE-K6DNA5A		GWH24AWEXF-K6DNA5A	
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	Ψύξη 9212 (2700)	Θέρμανση 10236 (3000)	Ψύξη 11942 (3500)	Θέρμανση 12966 (3800)	Ψύξη 17401 (5100)	Θέρμανση 19107 (5600)	Ψύξη 24000 (7100)	Θέρμανση 26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	1364,8 – 12624,4 (400 - 3700)	2388,4 - 13648 (700 - 4000)	3070 – 14671,6 (900 - 4300)	3070 - 16000 (900 - 4700)	3412 - 22178 (1000 - 6500)	3753 - 23201 (1100 - 6600)	3400 – 30366,8 (1000 - 8900)	5118 - 32414 (1500 - 9500)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	100 - 670 - 1300	140 - 674 - 1400	120 - 910 - 1480	180 - 950 - 1750	100 - 1417 - 2300	180 - 1365 - 2300	220 - 1868 - 2800	290 - 1902 - 3700
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		8,5	4,6/5,7/3,5	8,5	4,8/5,8	8,5	4,6/5,8/3,7	8,5	4,6/5,7/3,6
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A+++	A++/A+++/A	A+++	A++/A+++	A+++	A++/A+++/A	A+++	A++/A+++/A
Εύρος λειτουργίας		-15~50	-15~30	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	0,8		1,4		1,8		2,5	
Παροχή αέρα	m³/h	610/530/500/450/350/290/230/180		650/540/505/405/380/330/310		1000/960/870/810/720/640/600		1250/1100/1000/950/900/850/800/600	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	12-18		16-24		23-34		35-50	
Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό	dB (A)	39/36/34/31/26/24/22/18		43/39/37/34/32/30/24/18		47/45/43/41/35/33/30/26		48/44/41/40/38/37/35/27	
εξωτερικό	dB (A)	51		52		59		60	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό	dB (A)	57/50/48/45/40/37/36/32		58/54/52/49/47/45/39		60/58/56/54/48/46/43/39		64/59/56/55/53/51/48/42	
εξωτερικό	dB (A)	61		63		65		70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB	mm	867x276x206		867x276x206		978x333x248		1116x333x248	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB	mm	732x555x330		802x555x350		873x555x376		958x660x402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	9		9		13,5		15,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	23,5		27		37		42,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-εξω	m	15		20		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	650 €		750 €		1.200 €		1.400 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	3,29 €		3,64 €		5,09 €		5,84 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	599 €		679 €		1.099 €		1.319 €	